

Porte sectionale

Présentation

La porte sectionale est conçue pour les industries à la recherche d'une porte robuste, de faible encombrement permettant un accès vers l'extérieur tout en garantissant une isolation optimum. A l'ouverture, la porte se relève sous le plafond. L'espace de travail autour de la baie reste ainsi dégagé.



Caractéristiques

Structure

Acier galvanisé d'épaisseur 20/10ème, sans soudure, revêtu d'une peinture poudre polyester gris (proche RAL 7016), (autres couleurs disponibles sur demande).

Tablier

Constitué de sections laminées en continu, isolées par injection de mousse de polyuréthane
Epaisseur : 42 mm.

Hauteur : 60 cm. Les hauteurs spécifiques de porte sont obtenues par recoupe de la section haute.
16 couleurs standard.

Ferrage

Joints latéraux bas, haut et entre sections.

Verrou semi-automatique sur toutes les portes manuelles.

Coulissement dans rail à l'aide de galets.

Manœuvre assistée par ressort spécifique.

Montage en applique du cadre métallique sur la cloison.

Sécurité

Système anti-pince doigts.

Système anti-chute en cas de défaillance ressort ou câble.

Pas de partie saillante.

Options

Section vitrée : hublots double acryliques ovales ou rectangulaires.

Portillon : ouverture vers l'extérieur (sens d'ouverture à préciser).

Grilles de ventilation.

Serrures.

Motorisation et automatisation.

FRIGO-POLSKA Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
ul.Kwiatowa 15 94-238 Łódź
tel./fax. 0048 42 634 69 69